

# Ficha Técnica Touring Harley-Davidson 2019

<b>Modelo</b>	Ultra Limited	Road Glide Ultra	Road Glide Special	Street Glide Special
<b>Motor</b>	Milwaukee-Eight 114, dois cilindros em "V", 4 válvulas por cilindro			
<b>Arrefecimento</b>	Ar e água (Twin cooled)		A ar	
<b>Alimentação</b>	Injeção eletrônica Multiponto sequencial (ESPFI)			
<b>Capacidade cúbica</b>	1.868 cm <sup>3</sup>			
<b>Diâmetro x Curso</b>	102 x 114,3 mm			
<b>Taxa de compressão</b>	10,5:1			
<b>Torque</b>	16,52 kgf.m a 3.000 rpm		16,7 kgf.m a 3.000 rpm	
<b>Potência</b>	n/d			
<b>Embreagem</b>	Multidisco em banho de óleo, acionamento hidráulico			
<b>Câmbio</b>	6 velocidades			
<b>Relação final</b>	2,125:1, correia dentada			
<b>Relação primária</b>	1,35:1, corrente			
<b>Rel. de transmissão 1ª</b>	3,33:1			
<b>Rel. de transmissão 2ª</b>	2,31:1			
<b>Rel. de transmissão 3ª</b>	1,72:1			
<b>Rel. de transmissão 4ª</b>	1,39:1			
<b>Rel. de transmissão 5ª</b>	1,18:1			
<b>Rel. de transmissão 6ª</b>	1,00:1			
<b>Chassi</b>	Berço duplo em tubos de aço			
<b>Balança</b>	Aço com rolamentos esféricos			
<b>Cáster</b>	26 graus			

<b>Trail</b>	170 mm		175 mm	
<b>Inclinação à direita</b>	32 graus	31,9 graus	32 graus	
<b>Inclinação à esquerda</b>	32 graus	31,8 graus	31 graus	
<b>Suspensão dianteira</b>	Garfo telescópico Showa, tubos de 49 mm de diâmetro, 117 mm de curso			
<b>Suspensão traseira</b>	Dois amortecedores, ajuste na pré-carga da mola, curso 76 mm		Dois amortecedores, ajuste na pré-carga da mola, curso 54,6 mm	
<b>Freio dianteiro</b>	Duplo disco de 300 mm e pinças de 4 pistões, com ABS			
<b>Freio traseiro</b>	Disco simples de 300 mm e pinça de 4 pistões, com ABS			
<b>Rodas</b>	Liga leve Impeller, pretas com detalhes usinados		Liga leve Turbine com acabamento preto	
<b>Pneu dianteiro</b>	Dunlop D408F – 130/80B17 65H		Dunlop D408F – 130/60B19 61H	
<b>Pneu traseiro</b>	Dunlop D407T – 180/65B16 81H		Dunlop D407 – 180/55B18 80H	
<b>Comprimento</b>	2.600 mm	2.595 mm	2.425 mm	
<b>Largura</b>	960 mm	930 mm	990 mm	960 mm
<b>Entre-eixos</b>	1.625 mm			
<b>Altura do assento</b>	740 mm	735 mm	695 mm	690 mm
<b>Distância mínima do solo</b>	135 mm	130 mm	130 mm	125 mm
<b>Tanque de combustível</b>	22,7 litros			
<b>Peso em ordem de marcha</b>	419 kg	429 kg	392 kg	380 kg
<b>Capacidade de carga</b>	198 kg	188 kg	225 kg	237 kg